

EVERUN ER06

2000KG / 4X4 / LYFTER 600KG / STEG5



Everun ER06

ETT BRETT URVAL AV REDSKAP

Everun ER06 är utrustad med SMS/Trima-fäste och Nykyrka Maskiner tillhandhåller en stor variation av redskap att utrusta maskinen med.

SPECIFIKATION

Motor

Modell	Kubota/Yanmar
Motortyp	3-cyl vattenkyld diesel
Miljöklass	Steg5
Motoreffekt	18.2kW - 24hk
Varvtal	2800rpm
Hastighet	~ 12km/h
Oljeflöde	28 minutliter
Arbetsstryck	170 bar

Drivning

Styrssystem	Ledad midjestyrning
Styrning	Hydraulisk servostyrning
Min. svängradie	1989 mm
Drivsysteem	Hydrostatisk
Bromsar	Hydraulisk trumbroms
Parkeringsbroms	Manuell
Däckdimension	26x12-12

Växellåda

Typ:	Hydrostatisk transmission
Nominellt varvtal	2200rpm

Dimensioner

Total längd	~3676 mm
Total höjd	~2220 mm
Total bredd	~1150 mm
Tipphöjd	~1764 mm
Markfrigång	~300 mm
Vikt	~2000kg

Maskinegenskaper

Lyfttid	~8 sek.
Brytkraft	13kN
Lastkapacitet	600kg
Skopkap. (standard)	0.26m3



Komponenter från välkända tillverkare

Everun ER06 är utrustad med motorer från Kubota eller Yanmar vilket i kombination med dess kompakta design ger en kraftfull och smidig kompaktlastare. Kubota och Yanmar-motorer är kända för sin pålitlighet och effektivitet. Några



3:e & 4:e funktion som standard

Vi har valt att utrusta Everun ER06 med 4:e funktion utöver befintlig 3:efunktion som standard. Detta möjliggör öppnar för anslutning av ett nytt urval av redskap utan extra kostnader.